

## ***Tintas em Spray para Pintura de Letras***

**Tintas em spray para pintura de letras (embalagens de 400ml)**

**Ouro antigo Ref. 11416**

**Prata antiga - Ref. 11417**

### **Características**

Enamel acrílico com corantes.

### **Modo de Uso**

- Limpe cuidadosamente e lixe levemente as superfícies a tratar.
- as áreas que não desejar pintar devem ser cobertas e as áreas circundantes devem ser protegidas para evitar os salpicos do spray.
- Mantenha o spray a uma distância de 25 cm, medida na perpendicular do objecto.

### **Dados Técnicos**

<b>Camadas de laca</b>	Alto endurecimento da superfície (o mesmo que as lacas empregues na reparação de fogões), superfície não porosa, passível de polimento
<b>Estabilidade</b>	Resistente à luz e ao amarelecimento. Cobre rapidamente e mantém o brilho
<b>Resistência à gasolina</b>	Depois de secar – aprox. 18 horas
<b>Polimento</b>	Depois de secar – aprox. 18 horas
<b>Cobertura</b>	Aprox. 1,5 m <sup>2</sup>
<b>COSHH</b>	Inflamável (F) Contém xylol
<b>Tempo de secagem a 20° C aprox.. (com padrão criss-cross)</b>	após 10 minutos repele as poeiras após 15 minutos já não é pegajoso após 30 minutos é resistente ao toque

### **Informações Especiais**

Ver a respectiva folha de Dados de Segurança AKEMI DIN.

O produto é inflamável: Não fume. Mantenha-se longe de fontes de ignição/inflamação. Não dirija o jacto de spray para objectos quentes ou chamas. Proteja-se de temperaturas superiores a 50°C ( radiações Solares).

A embalagem está sob pressão.

Evite o contacto com os olhos ou com a pele, mas se tal acontecer recomendamos que lave abundantemente as zonas atingidas com água e consulte, se necessário, o seu médico. Não aspire ou inale o spray ou os vapores. Mantenha-o fora do alcance das crianças e não despeje no sistema de esgotos.

Estas informações correspondem ao nível actual de conhecimento, têm por fim informar o utilizador acerca dos nossos produtos e das suas possibilidades de aplicação. Contudo devem ser consideradas como sugestões não vinculativas, não dispensando o utilizador de levar a efeito as adequadas verificações, visto que a aplicação, actuação e impacto ambiental causados, estão fora do nosso controlo.

A nossa responsabilidade resume-se à qualidade dos produtos fornecidos por nós e usados por vós.

Reservamo-nos o direito de mudar os nossos produtos para acompanhar os progressos técnicos que se forem alcançando. Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com o padrão habitual das nossas condições gerais de venda.